

Приемное радиоустройство,
регулятор яркости с одним каналом,
для скрытого монтажа

Регулятор яркости (диммер) KYMASGARD® DA100-FEM-UP оснащен одним каналом и предназначен для скрытого или открытого монтажа. Посредством передающих радиоустройств (числом до 30) — настенных и портативных передатчиков — можно управлять (коммутация или затемнение) группой омических, индуктивных и емкостных электропотребителей.


Запрограммированным передатчиком можно присвоить различные функции — повторитель, задержка выключения на 10 минут и пр. Посредством простой перенастройки можно использовать как повторитель.

DA100-FEM-UP



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| Режимы работы: | включение / выключение, затемнение слабее / сильнее |
| Расчетное напряжение: | 110–240 В, 50 / 60 Гц |
| Защита: | 16 А |
| Элементы управления и индикации: | 2 кнопки (LRN / CLR) 2 светодиода (LRN / CLR) 1 поворотный переключатель с 16 положениями |
| Каналы: | один канал |
| Энергопотребление в режиме ожидания: | 0,6 Вт |
| Выход нагрузки / подключаемая мощность: | MOSFET, не беспотенциальный Расчетный ток: 6 А / 250 В перем. тока макс. включаемая мощность AC1: 300 В·А макс. включаемая мощность AC15: 150 В·А омическая нагрузка (лампы накаливания): 300 Вт индуктивная нагрузка (cos φ ≥ 0,8): 200 В·А галогенные лампы 230 В перем. тока с низковольтными трансформаторами для фазовой отсечки: 200 Вт |
| Режим коммутации: | параметрируемый |
| Подключение: | 4 мм ² , через винтовые клеммы |
| Корпус: | пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS), диам. 51 мм, высота 25 мм |
| Монтаж: | скрытый, открытый |
| Окружающая температура: | –20...+40 °С (в рабочем режиме) |
| Температура хранения: | –40...+85 °С |
| Допустимая влажность воздуха: | 5...90 % отн. влажн., без конденсата |
| Степень защиты: | IP 20 (согласно EN 60529) |
| Нормы: | соответствие нормам ЕС, EN 090-2-2, EN 60669-2-1, соответствие требованиям к содержанию опасных веществ согласно директиве 2011 / 65 / EU |



KYMASGARD® DA100 - FEM - UP Регулятор яркости

| Тип / WG02 | Число каналов | Коммутирующий элемент | Монтаж | Арт. № |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------|--------------------|
| DA100-FEM-UP | | | | |
| DA100-FEM-UP | 1 | электронный | скрытый | 1801-7441-0400-300 |
| Совместимость | Обзор см. в начале раздела | | | |