

NOVOS 3 move


(с функцией светофорной индикации (TLF) и встроенным светодиодом)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
WWW.THERMOKON.DE/EN/NOVOS



вкл. наклейку с объяснением TLF



novos

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:
CO2

(опционально: ЛОС / влажность / температура)



ПРИМЕНЕНИЕ / ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Зачастую учебные классы и конференц-залы недостаточно вентилируются. Портативное автономное решение NOVOS 3 move упрощает мониторинг качества воздуха в помещении и способно инициировать необходимые меры по улучшению качества воздуха.

Практичный настольный дисплей и подключенный блок питания позволяют использовать NOVOS 3 move для измерения концентрации CO2 в качестве решения «подключи и наблюдай». Функция интеллектуальной светофорной индикации использует светодиод, чтобы вовремя указать на то, когда пора предпринять соответствующие действия. Например, желтый и красный сигнал светодиода указывают на то, что концентрация CO2 в окружающем воздухе слишком высока и помещение необходимо проветрить.

Пороговые значения для функции светофорного индикатора основываются на рекомендациях Агентства по окружающей среде Германии, а также Федерации европейских ассоциаций по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (REHVA).

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

- » Автономное решение с алюминиевым настольным держателем и подключенным блоком питания
- » Простой ввод в эксплуатацию: распаковать > настроить > подключить (plug'n'play)
- » Индикация качества воздуха в помещении с помощью цветовых сигналов светодиода
- » Предустановленные пороговые значения для цветовой индикации (настраиваются через NOVOSapp*)
- » Прибор доступен в белом, чёрном и алюминиевом цветах
- » Опционально с радиointерфейсом LoRaWAN и аккумулятором
- » Опционально с датчиками для определения содержания ЛОС и относительной влажности



* Для настройки пороговых значений через приложение требуется отдельно приобретаемый Bluetooth®-адаптер (Арт. № 668262).

