

Промышленный антивандальный
телефонный аппарат
«ЭкоДизайн ЭД-145»



ПАСПОРТ

1. Свидетельство о приемке.

Телефонный аппарат «ЭкоДизайн ЭД-145» заводской номер _____ соответствует ТУ 26.30.23-001-2016503351-2023 и признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

2. Гарантии изготовления.

Изготовитель гарантирует нормальную работу телефона при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и условий эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на разукomплектованные аппараты, состав которых не соответствует паспорту, а также на аппараты, имеющие механические повреждения.

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.01671/23 от 25.05.2023 г.

3. Комплект поставки:

- Телефонный аппарат ЭкоДизайн ЭД-145 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

4. Условия транспортирования и хранения.

Телефонный аппарат может транспортироваться всеми видами транспорта и храниться при температуре от минус 40°C до +50°C при защите их от механических повреждений и атмосферных осадков.
Максимальная высота стопки коробок при хранении не должна превышать 3 слоев.

5. Общие указания

Телефонный аппарат «ЭкоДизайн ЭД-145» в вандалоустойчивом корпусе выполнен в настенном исполнении и предназначен для предоставления услуг местной, междугородной и международной телефонной связи.
Телефон обеспечивает возможность установления бесплатных соединений с абонентами выделенных специальных служб.

Набор номера абонента осуществляться в тоновом режиме.

ВНИМАНИЕ: данный телефонный аппарат не имеет номеронабирателя, соединение с абонентом при входящем вызове происходит автоматически, при необходимости использования аппарата для осуществления исходящих звонков, требуется предварительное программирование исходящего номера.

Телефонный аппарат работает при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C и относительной влажности до 95%. Уровень IP-защиты: 54.

6. Устройство и работа

Телефонный аппарат представляет собой конструкцию, предназначенную для настенного монтажа. На задней панели корпуса имеются 4-е монтажных отверстия для крепления телефонного аппарата к стене. В нижней части корпуса имеется герметичный кабельный ввод для ввода провода абонентской линии. В стандартной комплектации телефонный аппарат комплектуется установленным кабелем с кабельным разъемом RJ-11.

Телефонный аппарат работает с АТС, имеющими напряжение источника постоянного тока в пределах от 26 до 65 В.

7. Указания по эксплуатации и обслуживанию

Перед установкой в месте эксплуатации телефона необходимо убедиться в комплектности поставки в соответствии с паспортом изделия, проверить наличие отметки о приёмке и соответствие заводского номера телефона номеру, указанному в паспорте.

Для установки необходимо:

- 1) Закрепить телефон на стене винтами (шурупами) через имеющиеся отверстия на задней панели корпуса.
- 2) Подключить телефонный провод, выходящий из корпуса телефона, через герметичный ввод, с коннектором RJ-11 к соответствующему гнезду сети.

8. Характеристики:

Тип телефона: Аналоговый

Степень защиты от влаги и пыли: IP54

Питание: От телефонной линии

Напряжение питания, В: 26-65 (постоянного тока)

Рекомендуемое напряжение питания, В: 48 (постоянного тока)

Ток в режиме ожидания, А: 0,2

Частотная характеристика, Гц: 250-3000

Громкость вызывного сигнала, дБ: 80

Рабочая температура окружающей среды, °С: От -40 до +60

Рабочее атмосферное давление, кПа: 80-110

Тип кабельного ввода: PG11

Способ установки: Стационарно, на стену

9. Габаритные и установочные размеры:

