



S+S REGELTECHNIK



AERASGARD® RHEASGARD® RHEASREG®

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ
СМЕШАННОГО ГАЗА (VOC), CO₂ И МЕЛКОЙ ПЫЛИ (PM)
ДАТЧИКИ ПОТОКА / РЕГУЛЯТОР ПОТОКА



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 2023



FÜHLBARE PRÄZISION



AERASGARD® ДАТЧИКИ МЕЛКОЙ ПЫЛИ (PM)



APS-SD (Tyr2)

RPS-SD
без дисплея



RFTM-PS-W
без дисплея



RFTM-PS-CO2-W
с дисплеем



RFTM-LQ-PS-CO2-Modbus
с дисплеем

Против мелкой пыли в воздухе

Теперь расширенная серия наших устройств **AERASGARD®** может определить содержание вредной для здоровья мелкой пыли и вдыхаемых аэрозолей с размером частиц от 0,3 до 10 мкм. Содержание мелкой пыли в воздухе измеряется устойчивым к загрязнениям лазерным чувствительным элементом и отображается в мкг/м³. Эти датчики используются **в помещениях** и поставляются в разных комплектациях: начиная с базовой модели без дисплея и заканчивая многофункциональными преобразователями для измерения нескольких величин.

AERASGARD®		Многофункциональный датчик или измерительный преобразователь для содержания мелкой пыли (PM)					Дисплей	Арт. №
Тип / WG02	Диапазон измерения	влажность	температура	PM	CO2	VOC		
APS-SD				(переключаемый)				0–10 В
APS-SD-U	–	–	–	0... 50 мкг/м³ 0...100 мкг/м³ 0...300 мкг/м³ 0...500 мкг/м³	–	–		1501-7130-1001-000
RPS-SD								0–10 В
RPS-SD	–	–	–	(4x см. выше)	–	–		1501-2110-1001-000
RFTM-PS-W								(0–10 В / 4...20 мА)
RFTM-PS-W	0...100 % отн. влажн.	0...+50 °C	(4x см. выше)	–	–	–	W	1501-2116-7301-000
RFTM-PS-W LCD	0...100 % отн. влажн.	0...+50 °C	(4x см. выше)	–	–	–	W ■	1501-2116-7321-000
RFTM-PS-CO2-W					(переключаемый)			(0–10 В / 4...20 мА)
RFTM-PS-CO2-W	0...100 % отн. влажн.	0...+50 °C	(4x см. выше)	0...2000 млн ⁻¹ / 0...5000 млн ⁻¹	–	–	W	1501-2113-7301-000
RFTM-PS-CO2-W LCD	0...100 % отн. влажн.	0...+50 °C	(4x см. выше)	0...2000 млн ⁻¹ / 0...5000 млн ⁻¹	–	–	W ■	1501-2113-7321-000
Выход:	0–10 В или 4...20 мА (выбирается при помощи DIP-переключателя, выбранный вариант является единым для всех выходов) – RPS-SD в исполнении <i>Standard</i> : 0–10 В — фиксированная настройка!							
Комплектация:	W = с переключающим контактом — исполнение <i>Standard</i> RPS-SD без переключающего контакта!							
Примечание:	запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности!							
RFTM-PS-Modbus								(Modbus)
RFTM-PS-Modbus	0...100 % отн. влажн.	0...+50 °C	0...1000 мкг/м³	–	–	–		1501-2116-6001-200
RFTM-PS-Modbus LCD	0...100 % отн. влажн.	0...+50 °C	0...1000 мкг/м³	–	–	–	■	1501-2116-6021-200
RFTM-LQ-PS-CO2-Modbus								(Modbus)
RFTM-LQ-PS-CO2-Modbus	0...100 % отн. влажн.	0...+50 °C	0...1000 мкг/м³	5000 млн ⁻¹	0...100 %	–		1501-2119-6001-500
RFTM-LQ-PS-CO2-Modbus LCD	0...100 % отн. влажн.	0...+50 °C	0...1000 мкг/м³	5000 млн ⁻¹	0...100 %	–	■	1501-2119-6021-500
Выход:	Modbus RS485							
Примечание:	запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности!							

NEW



RHEASGARD® & RHEASREG®
ДАТЧИКИ ПОТОКА



KLSW-W24
без дисплея



KLGF-U
без дисплея



KLGF-U LCD
с дисплеем

не проиллюстрировано
KLGFVt-Modbus
без дисплея

KLGFVt-Modbus LCD
с дисплеем

RHEASREG® KLSWxx		Канальное реле контроля воздушного потока, электронное				
RHEASGARD® KLGFxx		Канальный датчик воздушного потока, электронный				
Тип / WG01	Диапазоны измерения		Выход (переключающий контакт = W)		Дисплей	Арт. № (Напряжение питания)
	Скорость потока	Объемный расход				
KLSW-W230						(230 V AC)
KLSW-W230	0,1...20 м/с	–	–	1 переключающий контакт		1701-4133-0101-001
KLSW-W24						(24 V AC / DC)
KLSW-W24	0,1...20 м/с	–	–	1 переключающий контакт		1701-4113-0101-001
KLSW-W24 LCD	0,1...20 м/с	–	–	1 переключающий контакт	■	1701-4113-1101-001
KLGF				Вариант U		
KLGF-U	0,1...20 м/с	–	–	1 шт. 0–10 В		1701-4111-0101-000
KLGF-U LCD	0,1...20 м/с	–	–	1 шт. 0–10 В	■	1701-4111-1101-000
KLGF(V)T				AOS		
KLGF-T-W	0,1...20 м/с	–	0...+50 °C	2 шт. 0–10 В / 4...20 мА + W		1701-4118-0201-001
KLGFVT-W LCD	0,1...20 м/с	0...200 000 м³/ч	0...+50 °C	2 шт. 0–10 В / 4...20 мА + W	■	1701-4118-1401-001
KLGFxx-Modbus				Modbus		
KLGF-Modbus	0,1...20 м/с	–	–	RS485		1701-4216-0101-000
KLGF-Modbus LCD	0,1...20 м/с	–	–	RS485	■	1701-4216-1101-000
KLGFVT-Modbus	0,1...20 м/с	0...200 000 м³/ч	0...+50 °C	RS485		1701-4216-0401-000
KLGFVT-Modbus LCD	0,1...20 м/с	0...200 000 м³/ч	0...+50 °C	RS485	■	1701-4216-1401-000
Примечание:	Переключающий контакт с автоматическим сбросом (реле размыкается автоматически, когда значение снова ниже порогового значения)					

RHEASREG® SW Реле контроля расхода, механическое, с заслонкой (не проиллюстрировано)						
Тип / WG01	Диаметр трубы DN	Макс. рабочее давление PN макс.	Среда	(Материал соприкасающихся частей)	Вкл. установленный Т-тройник соотв. DIN 2950	Арт. №.
SW						
SW-1E	1" - 8"	11 бар	нормальная	(латунь)	–	1702-3011-0000-000
SW-2E	1" - 8"	30 бар	агрессивная	(высококач. сталь V4A)	–	1702-3012-0101-000
SW-3E	½"	11 бар	нормальная	(латунь)	└┐	1702-3013-0031-000
SW-4E	¾"	11 бар	нормальная	(латунь)	└┐	1702-3014-0041-000

RHEASREG® WFS Реле потока воздуха, механическое, с заслонкой (не проиллюстрировано)					
Тип / WG01	Значение включения [м / с]		Значение выключения [м / с]		Арт. №.
	мин.	макс.	мин.	макс.	
WFS					
WFS-1E	2,5 (4,0)	9,2	1,0 (2,5)	8,0	1702-3020-0000-000
Примечание: минимальные значения в скобках действительны для скорости воздуха > 5 м / с					



AERASGARD®

ДАТЧИКИ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

(ДЛЯ КАНАЛЬНЫЕ И ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ)



Качество воздуха в помещении зависит от содержания углекислого газа и смеси газов (летучие органические вещества, VOC). Вместе с тем, выдыхаемый углекислый газ считается показателем микробной загрязненности и риска заражения. Химические вещества в строительных материалах, мебели и коврах, а также в табачном дыме являются составляющими смеси газов. Тем не менее, оба измеренных значения не преобразуются друг в друга и не образуют друг от друга производные.

Компания S+S предлагает на выбор датчики и измерительные преобразователи **AERASGARD®** — отдельно с анализатором углекислого газа или качества воздуха, либо их инновационное сочетание. Анализатор качества воздуха изменяет свою проводимость в зависимости от соотношения компонентов смеси, концентрации и типа молекул газа, загрязняющих воздух в помещении. На выбор доступны три уровня чувствительности. Показания анализатора углекислого газа основываются на недисперсионной инфракрасной технологии (NDIR) с двухлучевым методом измерения.

Начиная со стандартного исполнения, особенностями всех приборов являются управление микропроцессором, простота обслуживания и автоматическая калибровка, а также настройка, с помощью DIP-переключателя, диапазона измерения и типа выхода - активный / релейный.

Опциональными особенностями являются переключающий контакт (W), дисплей и подключение к шине Modbus.

AERASGARD® Канальные датчики для VOC и углекислого газа				
Тип / WG02	Диапазоны измерения	Выход	Корпус / Дисплей	Арт. №
KLQ-SD-U	0...100 % VOC	0-10 В	T1	1501-3170-1001-500
KLQ-W	0...100 % VOC	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	T1	1501-3150-7301-500
KC02-SD-U	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹	0-10 В	T1	1501-3160-1001-200
KC02-W	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	T1	1501-3140-7301-200
KC02-W LCD	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	T1	■ 1501-3140-7321-200
KC02-Modbus	0...5000 млн. ⁻¹	RS485	T2	1501-8110-6001-200
KC02-Modbus LCD	0...5000 млн. ⁻¹	RS485	T2	■ 1501-8110-6071-200

Примечание: запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности!

Корпус: T1 = Тигр 1 / T2 = Тигр 2

AERASGARD® Датчик углекислого газа для открытой установки				
Тип / WG02	Диапазоны измерения	Выход	Дисплей	Арт. №
AC02-SD-U	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹	0-10 В		1501-7110-1001-200
AC02-W	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт		1501-7110-7301-200
AC02-W LCD	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	■	1501-7110-7371-200
AC02-Modbus	0...5000 млн. ⁻¹	RS485		1501-7110-6001-200
AC02-Modbus LCD	0...5000 млн. ⁻¹	RS485	■	1501-7110-6071-200

Примечание: запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности!

Корпус: Тигр 2



AERASGARD®

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ



KTM-CO2-SD-U
Измерительный преобразователь



KFTM-LQ-CO2-W
с дисплеем



KLQ-CO2 Modbus
с двумя кабельными вводами

KLQ-CO2-W

PATENTED

В зависимости от исполнения, наши датчики можно приобрести в элегантных корпусах **Tyr 1** (компактный) или **Tyr 2** (широкий). Все наши каналные датчики оснащены запатентованной многоканальной трубкой **PLEUROFORM™** и поставляются вместе с фланцем для устойчивого монтажа.



Новые, подключаемые к шине Modbus многофункциональные приборы **AERASGARD®** для измерения углекислого газа и VOC обеспечивают отвечающий потребностям централизованный контроль и энергоэффективное, экономичное регулирование качества воздуха в производственных, офисных и жилых помещениях, а также помещениях для проведения различных мероприятий.

Дополнительный сенсор предназначен для измерения влажности и температуры. Комплект поставки содержит пластиковый спеченный фильтр (стандартное исполнение), металлокерамический фильтр (опция) из высококачественной стали можно приобрести в качестве принадлежности.

AERASGARD® Многофункциональные каналные датчики и измерительные преобразователи				
Тип / WG02	Диапазоны измерения	Выход	Дисплей	Арт. №
KTM-CO2-SD-U	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ , -35...+80 °C	0-10 В		1501-8112-1001-200
KLQ-CO2-W	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ , 0...100 % VOC	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт		1501-8111-7301-500
KLQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ , 0...100 % VOC	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	■	1501-8111-7371-500
KFTM-CO2-W	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ 0...100 % отн. влажн., -35...+80 °C	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт		1501-8116-7301-200
KFTM-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ 0...100 % отн. влажн., -35...+80 °C	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	■	1501-8116-7371-200
KFTM-LQ-CO2-W	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ , 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., -35...+80 °C	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт		1501-8118-7301-500
KFTM-LQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ , 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., -35...+80 °C	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	■	1501-8118-7371-500
KLQ-CO2-Modbus	0...5000 млн. ⁻¹ , 0...100 % VOC	RS485		1501-8111-6001-500
KLQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 млн. ⁻¹ , 0...100 % VOC	RS485	■	1501-8111-6071-500
KFTM-CO2-Modbus	0...5000 млн. ⁻¹ 0...100 % отн. влажн., -35...+80 °C	RS485		1501-8116-6001-200
KFTM-CO2-Modbus LCD	0...5000 млн. ⁻¹ 0...100 % отн. влажн., -35...+80 °C	RS485	■	1501-8116-6071-200
KFTM-LQ-CO2-Modbus	0...5000 млн. ⁻¹ , 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., -35...+80 °C	RS485		1501-8118-6001-500
KFTM-LQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 млн. ⁻¹ , 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., -35...+80 °C	RS485	■	1501-8118-6071-500

Примечание: запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности!

Корпус: Tyr 2



AERASGARD®

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ
ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ /
ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ



ALQ-CO2 Modbus
с дисплеем и
двумя кабельными зажимами



ATM-CO2-SD-U



AFTM-LQ-CO2-W
с дисплеем и
пластиковым спеченным фильтром



FSFTM-CO2-Modbus P



FSLQ-U

AERASGARD®		Многофункциональные датчики для скрытой установки в плоскую рамку для выключателей		
Тип / WG02		Диапазоны измерения	Выход	Арт. №
FSLQ-U	NEW	0...100% VOC	0-10 В	1501-5120-1000-162
FSCO2-U		0...2000 млн. ⁻¹	0-10 В	1501-9120-1001-162
FSTM-CO2-U		0...2000 млн. ⁻¹ , 0...+50 °C	0-10 В	1501-9122-1001-162
FSFTM-CO2-Modbus		0...5000 млн. ⁻¹ , 0...100% отн. влажн., 0...+50 °C	RS485	1501-9226-6001-162
FSFTM-CO2-Modbus P		0...5000 млн. ⁻¹ , 0...100% отн. влажн., 0...+50 °C с потенциометром	RS485	1501-9226-6501-282
Примечание: запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности!				Корпус: Скрытый

AERASGARD®		Многофункциональные датчики для открытой установки и измерительные преобразователи			
Тип / WG02		Диапазоны измерения	Выход	Дисплей	Арт. №
ATM-CO2-SD-U		0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ -35...+80 °C	0-10 В		1501-7112-1001-200
ALQ-CO2-W		0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ , 0...100% VOC	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт		1501-7111-7301-500
ALQ-CO2-W LCD		0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ , 0...100% VOC	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	■	1501-7111-7371-500
AFTM-CO2-W		0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ 0...100% отн. влажн., -35...+80 °C	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт		1501-7116-7301-200
AFTM-CO2-W LCD		0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ 0...100% отн. влажн., -35...+80 °C	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	■	1501-7116-7371-200
AFTM-LQ-CO2-W		0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ , 0...100% VOC 0...100% отн. влажн., -35...+80 °C	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт		1501-7118-7301-500
AFTM-LQ-CO2-W LCD		0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ , 0...100% VOC 0...100% отн. влажн., -35...+80 °C	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	■	1501-7118-7371-500
ALQ-CO2-Modbus		0...5000 млн. ⁻¹ , 0...100% VOC	RS485		1501-7111-6001-500
ALQ-CO2-Modbus LCD		0...5000 млн. ⁻¹ , 0...100% VOC	RS485	■	1501-7111-6071-500
AFTM-CO2-Modbus		0...5000 млн. ⁻¹ 0...100% отн. влажн., -35...+80 °C	RS485		1501-7116-6001-200
AFTM-CO2-Modbus LCD		0...5000 млн. ⁻¹ 0...100% отн. влажн., -35...+80 °C	RS485	■	1501-7116-6071-200
AFTM-LQ-CO2-Modbus		0...5000 млн. ⁻¹ , 0...100% VOC 0...100% отн. влажн., -35...+80 °C	RS485		1501-7118-6001-500
AFTM-LQ-CO2-Modbus LCD		0...5000 млн. ⁻¹ , 0...100% VOC 0...100% отн. влажн., -35...+80 °C	RS485	■	1501-7118-6071-500
Примечание: запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности!				Корпус: Typ 2	



AERASGARD®

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ



RLQ-SD-U
(Baldur 1)

RC02-SD-U
(Baldur 1)

RC02-W-A
со светодиодным светофором и
переключающий контакт (Baldur 1)

RC02-AS
со светодиодным светофором и
звуковым сигналом (Baldur 1)

RFTM-CO2-Modbus-P
с дисплеем
(Baldur 2)

AERASGARD® Многофункциональные датчики для помещений и измерительные преобразователи				
Тип / WG02	Диапазоны измерения	Выход	Корпус / Дисплей	Арт. №
RLQ-SD-U	0...100 % VOC	0-10 В	B1	1501-61C0-1001-500
RLQ-W	0...100 % VOC	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B1	1501-61C0-7301-500
RLQ-W-A	0...100 % VOC	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B1, A	1501-61C0-7331-500
RC02-SD-U	0...2000 млн. ⁻¹	0-10 В	B1	1501-61A0-1001-200
RC02-W	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B1	1501-61A0-7301-200
RC02-W-A	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B1, A	1501-61A0-7331-200
RC02-W LCD	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B2 ■	1501-61B0-7321-200
RTM-CO2-SD-U	0...2000 млн. ⁻¹ , 0...+50 °C	0-10 В	B2	1501-61B2-1001-200
RLQ-CO2-W	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ , 0...100 % VOC	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B2	1501-61B1-7301-500
RLQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ , 0...100 % VOC	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B2 ■	1501-61B1-7321-500
RFTM-CO2-W	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B2	1501-61B6-7301-200
RFTM-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B2 ■	1501-61B6-7321-200
RFTM-LQ-CO2-W	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ , 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B2	1501-61B8-7301-500
RFTM-LQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 млн. ⁻¹ , 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C	0-10 В / 4...20 мА, 1 переключающий контакт	B2 ■	1501-61B8-7321-500
RC02-Modbus	0...5000 млн. ⁻¹	RS485	B2	1501-61B0-6001-200
RC02-Modbus LCD	0...5000 млн. ⁻¹	RS485	B2 ■	1501-61B0-6021-200
RLQ-CO2-Modbus	0...5000 млн. ⁻¹ , 0...100 % VOC	RS485	B2	1501-61B1-6001-500
RLQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 млн. ⁻¹ , 0...100 % VOC	RS485	B2 ■	1501-61B1-6021-500
RFTM-CO2-Modbus	0...5000 млн. ⁻¹ 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C	RS485	B2	1501-61B6-6001-200
RFTM-CO2-Modbus LCD	0...5000 млн. ⁻¹ 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C	RS485	B2 ■	1501-61B6-6021-200
RFTM-CO2-Modbus P	0...5000 млн. ⁻¹ , 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C с потенциометром	RS485	B2	1501-61B6-6501-271
RFTM-CO2-Modbus P LCD	0...5000 млн. ⁻¹ , 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C с потенциометром	RS485	B2 ■	1501-61B6-6521-271
RFTM-LQ-CO2-Modbus	0...5000 млн. ⁻¹ , 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C	RS485	B2	1501-61B8-6001-500
RFTM-LQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 млн. ⁻¹ , 0...100 % VOC 0...100 % отн. влажн., 0...+50 °C	RS485	B2 ■	1501-61B8-6021-500
RC02-AS xx	Датчик содержания углекислого газа со светофорным индикатором (5 светодиодов) и звуковым сигналом NT = блок питания со встроенной вилкой / UPNT = блок питания для скрытого монтажа / ST = подставка из нержавеющей стали			
RC02-AS	0...3000 млн. ⁻¹	0-10 В / 4...20 мА	B1, A	1501-61A0-0686-230
RC02-AS NT ST	0...3000 млн. ⁻¹	0-10 В / 4...20 мА	B1, A	1501-61A0-0686-231
RC02-AS NT	0...3000 млн. ⁻¹	0-10 В / 4...20 мА	B1, A	1501-61A0-0686-232
RC02-AS UPNT	0...3000 млн. ⁻¹	0-10 В / 4...20 мА	B1, A	1501-61A0-0686-233

Примечание: запрещено использовать эти приборы в качестве элементов системы безопасности!
Корпус: B1 = Baldur 1 / B2 = Baldur 2 / A = светофор (5 светодиодов)



S+S REGELTECHNIK



Компания S+S практикует закрытую цепочку создания ценностей. Мы проектируем, разрабатываем, программируем и производим все датчики на нашем заводе. Новый центральный офис компании S+S общей

площадью более 14 000 м² в индустриальном парке Nordostpark на севере Нюрнберга предлагает целостную среду для производства и разработки и имеет очень хорошее сообщение с аэропортом и автомагистралями.



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Наши датчики, измерительные преобразователи, термостаты, гигростаты, реле, регуляторы и контроллеры для инженерных систем зданий и технологического оборудования многофункциональны. Это уменьшает разнотипность и расширяет возможности применения. Благодаря микропроцессорам можно отобразить практически любой диапазон измерения, включая заданные клиентом величины.

УТВЕРЖДЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Все приборы проверяются и калибруются на нашем заводе перед отправкой. Они отвечают строгим требованиям стандартов безопасности, качества и охраны окружающей среды.

ИННОВАЦИИ БЛАГОДАРЯ ЭНТУЗИАЗМУ

Компания S+S Regeltechnik GmbH является гибким и надежным партнером для ваших требований, начиная с отдельных приборов и заканчивая автоматизацией зданий и установок по сетевому принципу. Для нас инновации — это лидерство на рынке как в отношении технологий, так и в отношении качества. Таким образом мы гарантируем сохранность ваших инвестиций в нашу продукцию, которая выражает наше стремление к точности.

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

Наш отдел разработок и производство в Нюрнберге получили сертификат TÜV Thüringen согласно DIN EN ISO 9001:2015.

S+S REGELTECHNIK GMBH
THURN-UND-TAXIS-STR. 22
90411 NÜRNBERG / ГЕРМАНИЯ

FON +49 (0) 911 / 519 47-0

mail@SplusS.de

www.SplusS.de

Технические характеристики и более подробную информацию можно найти в нашем интернет-магазине или каталоге.

Мы не гарантируем точность предоставленной информации и оставляем за собой право на технические изменения и изменение цен. Перепечатка, в т. ч. частичная, только после получения согласия компании S+S Regeltechnik GmbH



Быстрый заказ без посредников: www.SplusS.de